

HPE AF554A เอกสารสเปก



HPE AF554A 50 ม. LC-LC DUPLEX 50/125 สายแพตช์ไฟเบอร์หลายโหมด, 263895-006

AF554A

โซลูชันที่คุ้มค่าซึ่งให้แบนด์วิดท์และอัตราการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้น และรองรับระยะทางที่ไกลขึ้นโดยสูญเสียน้อยกว่าไฟเบอร์ 62.5/125 ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้กับส่วนประกอบรับแสงที่แคบลงในปัจจุบัน

สายเคเบิลนี้เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับแอปพลิเคชันมัลติโหมด กระบวนการฉีดยาที่ผ่านการจดสิทธิบัตรทำให้การเชื่อมต่อแต่ละจุดมีความทนทานมากขึ้นในการต้านทานแรงดึง ความเครียด

และแรงกระแทกจากการติดตั้งสายเคเบิล

สายเคเบิลแต่ละเส้นผ่านการตรวจสอบทางสายตา 100% และทดสอบการสูญเสียการแทรกก่อนที่คุณจะได้รับ การออกแบบแจ็คเก็ตป้องกันการดึงล้อมรอบเส้นใยมัลติโหมด 50/125

ยอคนิยมซึ่งป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

ข้อมูลจำเพาะ

- ผู้ผลิต: HPE
- หมายเลขชิ้นส่วน: AF554A
- หมายเลข/N สำรอง: 263895-006
- ประเภทสายเคเบิล: สายแพตช์ไฟเบอร์
- ขั้วต่อที่ปลายด้านแรก: (1) Duplex LC Male
- ขั้วต่อที่ปลายที่สอง: (1) Duplex LC Male
- ความยาว: 50 เมตร
- สี: ส้ม

คุณสมบัติ

- ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด 2 (OM2) รองรับ 500 MHz.km OFL ที่ 850/1300 นาโนเมตร
- ขนาดคอนเนคเตอร์ LC: สูง 10.75 มม. x กว้าง 12.5 มม. x ลึก 50 มม. (พร้อมคลิป Duplex ที่ติดตั้ง)
- การสูญเสียตัวเชื่อมต่อสูงสุด: 0.50 dB
- การสูญเสียตัวเชื่อมต่อทั่วไป: 0.30 dB
- การสูญเสียผลตอบแทนโดยทั่วไป: -25 dB
- วัสดุบุฟibre: พีวีซี
- บัฟเฟอร์ OD: 900 µm
- วัสดุแจ็คเก็ต: PVC (จัดอันดับไรเซอร์ OFNR)
- ความหนาของเสื้อ OD: 1.8 mm
- แรงดึงในการติดตั้ง: 100 นิวตัน (445 ปอนด์)
- โหลดแรงดึงระยะยาว: 50 นิวตัน (222 ปอนด์)
- แรงดึงสูงสุด: 100 นิวตัน/ชม
- การติดตั้ง (โหลด) รัศมีโค้งต่ำสุด: 5.0 ซม. (1.97 นิ้ว)
- ระยะยาว (ไม่โหลด) รัศมีโค้งต่ำสุด: 3.0 ซม. (1.2 นิ้ว)
- แรงต้านการกระแทก: 750 นิวตัน/ชม
- ทนทานต่อแรงกระแทก: 1,000 รอบ
- ความต้านทานการดัดงอ: 5,000 รอบ
- การลดทอนที่ 1300 นาโนเมตร: 1.0 เดซิเบล/กม
- การลดทอนที่ 850 นาโนเมตร: 3.5 เดซิเบล/กม
- อุณหภูมิในการทำงาน: -20°C ถึง +70°C

[ชื่อเลย](#)