

Cisco CAB-RPS2300-E เอกสารสเปก



สายเคเบิล Cisco CAB-RPS2300-E 22-pin-to-22-pin สำหรับใช้กับสวิตช์ Catalyst 3750-E และ 3560-E

CAB-RPS2300-E

สายเคเบิล Cisco CAB-RPS2300-E 22-pin-to-22-pin สำหรับใช้กับสวิตช์ Catalyst 3750-E และ 3560-E

ข้อมูลจำเพาะ

- ผู้ผลิต: ซิสโก้
- หมายเลขชิ้นส่วน: CAB-RPS2300-E, 72-4388-01
- ชื่อสินค้า: สายเคเบิลสำรอง RPS RPS 2300 Cat 3750E/3560E, 3750v2/3560v2 และ 2960/2960S/2960P/2960X
- ประเภท: สาย RPS
- ขั้วต่อที่ปลายด้านแรก: ขั้วต่อ RPS 22 ขา - ตัวผู้
- ตัวเชื่อมต่อที่ปลายที่สอง: ตัวเชื่อมต่อ 22 พินสำหรับสวิตช์ Cisco Catalyst 3750E/3560E, 3750v2/3560v2, 2960/2960S/2960P/2960X และเราเตอร์ 2911/2921/2951
- ความยาว: 4.9 ฟุต (1.5 ม.)
- ตรวจจับ: ทองแดง

ความเข้ากันได้

- Cisco Catalyst 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-48PST-L, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 3560E-12D, 3560E-12SD- จ, 3560E-12SD-S, 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24 ที่เอส-เอสดี, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3750E-24PD, 3750E-24TD, 3750E-48PD, 3750E-48PD-F, 3750E-48TD ระบบไฟฟ้าสำรองของ Cisco 2300

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ CAB-RPS2300-E นี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Cisco:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/redundant-power-system-2300/product_data_sheet0900aecd805bbef6.html

