

Cisco CAB-RPS2300 เอกสารสเปก



สายเคเบิล RPS 14 พินถึง 22 พิน Cisco CAB-RPS2300 สำหรับใช้กับอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับอื่นๆ

CAB-RPS2300

สายเคเบิล RPS 14 พินถึง 22 พิน Cisco CAB-RPS2300 สำหรับใช้กับอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับอื่นๆ

Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) เพิ่มความพร้อมใช้งานสำหรับเครือข่ายข้อมูล เสียง และวิดีโอแบบรวม

ระบบมอบความซ้ำซ้อนของแหล่งจ่ายไฟและความยืดหยุ่นสำหรับข้อกำหนดด้านพลังงานที่หลากหลาย รวมถึง Power over Ethernet (PoE)

ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ต่อเนื่องและป้องกันความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์โดยให้สวิตช์ Cisco Catalyst® 2960-X, 2960-Plus, 2960-S, 2960 และ 3750-E Series เช่น Cisco Catalyst®

2960-X, 2960-Plus, 2960-S, 2960 และ 3750-E Series เราเตอร์บริการแบบรวม

ข้อมูลจำเพาะ

- ผู้ผลิต: ซิสโก้
- หมายเลขชิ้นส่วน: CAB-RPS2300, 72-4387-01
- ชื่อสินค้า: สายเคเบิล RPS สำหรับสำหรับ Cisco Redundant Power System 2300
- ประเภท: สาย RPS
- ขั้วต่อที่ปลายด้านแรก: ขั้วต่อ RPS 22 ขา - ตัวผู้
- ตัวเชื่อมต่อที่ปลายที่สอง: ตัวเชื่อมต่อ 14 พินสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย Cisco อื่นๆ ทั้งหมด
- ความยาว: 4.9 ฟุต (1.5 ม.)
- ใต้น้ำ: ทองแดง

[ชื่อเลย](#)