

## Cisco GLC-T-RGD เอกสารสเปก



มาตรฐาน Cisco GLC-T-RGD 1000BASE-T

GLC-T-RGD

Cisco Small Form-Factor Pluggable (SFP) Gigabit Interface Converter มาตรฐานอุตสาหกรรม เชื่อมต่อสวิตช์และเราเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่าย

อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตแบบถอดเปลี่ยนได้ทันทีเสียบเข้ากับพอร์ตหรือช่องเสียบ Gigabit Ethernet รุ่นออปติคัลและทองแดงสามารถใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ Cisco ที่หลากหลาย

และผสมผสานการใช้งานร่วมกันได้หลากหลาย ทั้ง 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX หรือ 1000BASE-BX10-D/U ในแต่ละพอร์ต

### คุณสมบัติและประโยชน์

- สามารถสลับเปลี่ยนได้เพื่อเพิ่มเวลาการทำงานสูงสุดและลดความซับซ้อนในการให้บริการ
- ความยืดหยุ่นของสื่อและตัวเลือกอินเทอร์เฟซในแต่ละพอร์ต ดังนั้นคุณจึงสามารถ "ชำระเงินตามจำนวนที่เติม" ได้
- การออกแบบที่แข็งแกร่งเพื่อความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น
- รองรับการสามารถตรวจสอบด้วยแสงดิจิทัล (DOM)

### 1000BASE-T SFP สำหรับเครือข่ายทองแดง

SFP 1000BASE-T ทำงานบนสายเคเบิลทองแดงคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้มมาตรฐาน Category 5 ที่มีความยาวลิงก์สูงสุด 100 ม. (328 ฟุต) โมดูล SFP 1000BASE-T ของ Cisco

รองรับการเจรจาต่อรองอัตโนมัติ 10/100/1000 และ Auto MDI/MDIX

## ข้อมูลจำเพาะ

- หมายเลขผลิตภัณฑ์: GLC-T-RGD
- คำอธิบายผลิตภัณฑ์: มาตรฐาน 1000BASE-T
- ขั้วต่อ: ขั้วต่อ RJ-45
- ระยะการทำงาน: 100 ม. (328 ฟุต)
- ขนาด: (สูง x กว้าง x ลึก): 8.5 x 13.4 x 56.5 มม.
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: ช่วงอุณหภูมิอุตสาหกรรม (IND): -40 ถึง 85°C (-40 ถึง 185°F)
- ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40 ถึง 85°C (-40 ถึง 185°F)
  
- DOM: ไม่มีข้อมูล

## การสนับสนุนแพลตฟอร์ม

- เครื่องใช้ไฟฟ้าซีรีส์ ASA5500
- เราเตอร์ซีรีส์ ASR 901 และ 903
- เราเตอร์ซีรีส์ ASR 1000, 9000 และ 9000v
- Catalyst Express 500 และ Express 520
- ซีรีส์ Catalyst 2350 และ 2360
- ตัวเร่งปฏิกิริยา 2900, 2940, 2950, 2960, 2960-Plus, 2960-C, 2960-S, 2960-SF, 2960-X ซีรีส์
- ซีรีส์ Catalyst 2970 และ 2975
- สวิตช์ใบมีด Catalyst 3000 และ 3100
- ซีรีส์ Catalyst 3500XL
- ตัวเร่งปฏิกิริยา 3550, 3560, 3560-C, 3560-E, 3560-X ซีรีส์
- ตัวเร่งปฏิกิริยา 3750-E ซีรีส์, 3750 Metro, ซีรีส์ 3750-X
- ตัวเร่งปฏิกิริยา 3850 ซีรีส์
- ซีรีส์ Catalyst 4500 และ 4500-X
- ตัวเร่งปฏิกิริยา 4900 ซีรีส์
- ตัวเร่งปฏิกิริยา 6000 ซีรีส์
- ตัวเร่งปฏิกิริยา 6800 ซีรีส์
- เราเตอร์ Cisco 1941 Series
- เราเตอร์ซีรีส์ Cisco 2600, 2800, 2900
- เราเตอร์ซีรีส์ Cisco 3200, 3600, 3700

- เราเตอร์ Cisco 4400 Series
- ตัวควบคุม LAN ไร้สาย Cisco 5700 ซีรีส์
- เราเตอร์ Cisco 6400 Universal Access
- ซีรีส์ Cisco uBR7200
- เราเตอร์ซีรีส์ Cisco 7200, 7300, 7500 และ 7600
- เราเตอร์ซีรีส์ Cisco 10000 และ uBR 10000
- เราเตอร์อินเทอร์เน็ต Cisco 10700 Series
- เราเตอร์ Cisco 12000 Series
- เราเตอร์ซีรีส์ Cisco 2000 Connected Grid
- สวิตช์ Cisco 2500 Connected Grid Series
- ซีรีส์ Cisco IE2000 และ IE2000U
- ซีรีส์ Cisco IE3010
- จิสโก้ MDS 9000
- จิสโก้ ME 2400
- จิสโก้ ME 2600X
- จิสโก้ ME 3400
- Cisco ME 3600X และ ME 3800X
- ซีรีส์ Cisco ME 4600 และ ME 4900
- จิสโก้ ME 6500 ซีรีส์
- เราเตอร์ไร้สายเคลื่อนที่ Cisco MWR 2941
- ซีรีส์เราเตอร์ CRS
- ซีรีส์ CSS 11500
- ซีรีส์เกตเวย์ Cisco RF
- เครื่องใช้ไฟฟ้าซีรีส์ NAM 2200
- ซีรีส์ Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500 (แบบโมดูลาร์)

[ชื่อเลย](#)