

Mikrotik S-RJ10 เอกสารสเปก



โมดูล MikroTik 6-speed RJ-45 สูงสุด 10 Gbps

S-RJ10

โมดูลที่ไม่ซ้ำใครนี้เปิดโลกทั้งใบของความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อความเร็วสูง ให้ความเร็วสูงสุด 10 Gbps เหนือสายคู่บิดเกลียวที่คุ้นเคยในผลิตภัณฑ์ที่คุณมีอยู่ซึ่งมีพอร์ต SFP+ ตอนนี้สามารถใช้อุปกรณ์ MikroTik ที่มีการระบายความร้อนแบบแอคทีฟที่มีพอร์ต SFP+ โดยไม่ต้องติดตั้งใยแก้วนำแสงใดๆ เพียงแค่เสียบ S+RJ10 และเครือข่ายของคุณสามารถอัปเกรดเป็น 10 Gbps ทำให้พร้อมสำหรับฮาร์ดแวร์ RJ45 รุ่นต่อไป

รองรับโมดูล S+RJ10 บนอุปกรณ์ที่มีการระบายความร้อนแบบพาสซีฟ แต่อาจต้องการการระบายความร้อนเพิ่มเติม

S+RJ10 รุ่นปรับปรุงล่าสุดมี "r2" ต่อท้ายซีเรียลนัมเบอร์ มันมาพร้อมกับการปรับปรุงต่อไปนี้:

- รองรับ Jumbo frames สูงสุด 10218 Bytes สำหรับอัตรา 2.5Gbps, 5Gbps และ 10Gbps;

- การรายงานความเร็วลิงก์ได้รับการแก้ไข - ความเร็วลิงก์จริงในเมนูอินเทอร์เฟซจะแสดงรายการ ความเร็วลิงก์ 100M/1G/2.5G/5G ก่อนหน้านี้ไม่ได้รายงานอย่างถูกต้อง

- รอรับการตรวจสอบ DDM (แรงดันไฟ, อุณหภูมิโมดูล) แล้ว

ข้อมูลจำเพาะ

- รหัสสินค้า: S+RJ10
- ตัวเชื่อมต่อ: RJ45
- อัตราข้อมูล: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps
- ระยะทาง: สูงสุด 200 ม
- ไอพี: IP00
- ขนาดของ RAM: 0 KB
- ขนาดการจัดเก็บ: 256 KB
- ประเภทการจัดเก็บ: แฟลช
- อุณหภูมิแวดล้อมที่ทดสอบ: -20°C ถึง 60°C

สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมของ S+RJ10 นี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ MikroTik ด้านล่าง

https://mikrotik.com/product/s_rj10

[ซื้อเลย](#)